

# Gamme Vis

Une fixation forte et rapide avec une vis de construction bois de haute qualité

## VIS HBS

### La vis technique destinée à la charpente.

- Possède un agrément technique Européen permettant de la justifier dans de nombreuses applications .
- En tête fraisée, c'est la vis courante pour les applications travaillant surtout en cisaillement. Sa tête affleurante lui permet d'être facilement recouverte.
- en tête disque, sa rondelle sous tête procure un appui qui reprend de grandes forces d'arrachement et permet de plaquer le bois. Dotée d'un anti fendage usiné sur sa pointe, elle s'utilise généralement sans pré-perçage directement à la visseuse dans les bois courants.

CODE	DIMENSION	EMPREINTE	FILETAGE
HBS-60120-CH30	6x120	TX30	70
HBS-60140-CH30	6x140	TX30	70
HBS-60160-CH30	6x160	TX30	70
HBS-60200-CH30	6x200	TX30	70
HBS-60240-CH30	6x240	TX30	70
HBS-60280-CH30	6x280	TX30	70
HBS-80080-CH40	8x80	TX40	60
HBS-80120-CH40	8x120	TX40	80
HBS-80160-CH40	8x160	TX40	80
HBS-80180-CH40	8x180	TX40	80
HBS-80260-CH40	8x260	TX40	80
HBS-80280-CH40	8x280	TX40	80
HBS-80300CH40	8x300	TX40	80
HBS-80320-CH40	8x320	TX40	80
HBS-60100-FH30	6x100	TX30	60
HBS-60140-FH30	6x140	TX30	70
HBS-60180-FH30	6x180	TX30	70
HBS-60200-FH30	6x200	TX30	70
HBS-80080-FH40	8x80	TX40	48
HBS-80120-FH40	8x120	TX40	80
HBS-80160-FH40	8x160	TX40	80
HBS-80200-FH40	8x200	TX40	80
HBS-80220-FH40	8x220	TX40	80
HBS-80280-FH40	8x280	TX40	80
HBS-80300-FH40	8x300	TX40	80
HBS-80340-FH40	8x340	TX40	80
HBS-80380-FH40	8x380	TX40	80

## VIS AR+

### La vis du menuisier.

Une pointe travaillée qui écarte la fibre sans bourrage dans les bois durs, des crantages sous tête aux qualités autofraisantes pour affleurer la vis, enfiletage total ou partiel, avec alésoir pour les plus grandes longueurs.

Pratique : un seul embout T20 est nécessaire pour les vis de 3,5mm à 5mm de diamètre!

CODE	DIMENSION	EMPREINTE	FILETAGE
31018035025	3,5x25	TX20	Total
31018040020	4x20	TX20	Total
31018040025	4x25	TX20	Total
31018040030	4x30	TX20	Total
31018040035	4x35	TX20	Total
31018040040	4x40	TX20	Total
31028040040	4x40	TX20	24
31018040050	4x50	TX20	Total
31028040050	4x50	TX20	30
31048040060	4x60	TX20	36
31048045040	4,5x40	TX20	24
31038045045	4,5x45	TX20	Total
31048045060	4,5x60	TX20	36
31038050050	5x50	TX20	Total
31048050060	5x60	TX20	36
31048050070	5x70	TX20	42
31048050080	5x80	TX20	48
32018050090	5x90	TX20	54
31048060060	6x60	TX30	36
31048060070	6x70	TX30	42
31048060080	6x80	TX30	48
31048060100	6x100	TX30	60
31048060120	6x120	TX30	72
31048060140	6x140	TX30	72
31048060160	6x160	TX30	72
31048060180	6x180	TX30	72
31048060200	6x200	TX30	72

## VIS USP

### La vis de toutes les fixations courantes.

En qualité certifiée CE SENCO, elle accompagnera tous les artisans et particuliers pour les petits travaux.

CODE	DIMENSION	EMPREINTE	FILETAGE
32008030016	3x16	PZ1	Total
32008030020	3x20	PZ1	Total
32008030025	3x25	PZ1	Total
32008030030	3x30	PZ1	Total
32008035016	3,5x16	PZ2	Total
32008035020	3,5x20	PZ2	Total
32008035025	3,5x25	PZ2	Total
32008035030	3,5x30	PZ2	Total
32008035040	3,5x40	PZ2	Total
32008035045	3,5x45	PZ2	Total
32008040030	4x30	PZ2	Total
32008040035	4x35	PZ2	Total
32008040040	4x40	PZ2	Total
32018040040	4x40	PZ2	24
32018040050	4x50	PZ2	30
32018045040	4,5x40	PZ2	24
32008045050	4,5x50	PZ2	Total
32008045060	4,5x60	PZ2	Total
32018045060	4,5x60	PZ2	36
32008050050	5x50	PZ2	Total
32018050060	5x60	PZ2	30
32018050070	5x70	PZ2	42
32018050090	5x90	PZ2	60
32018060070	6x70	PZ3	42
32018060080	6x80	PZ3	50
32018060100	6x100	PZ3	60
32018060110	6x110	PZ3	66

Liste non exhaustive, veuillez contacter votre distributeur habituel, ou faire une demande d'information sur [kyocera-senco.fr](http://kyocera-senco.fr) afin d'obtenir notre gamme complète.

# VIS HBS

## Tête disque ou tête fraisée

Une tête disque pour un meilleur plaquage de l'élément à fixer et une meilleure résistance à l'arrachement.

Une tête fraisée pour une finition discrète.



## Embout Tx

Pour un couple de serrage optimale.



## Fraise

Fraise intégrée en bout de filet pour réduire la surchauffe de la vis.

## Filetage optimisé

Filet à large pas pour optimiser le temps de vissage.

## Pointe éfilée et entaille

Destinée à forer lors de l'insertion et limiter les risques de fendage.

Les vis de construction bois SENCO sont traitées au Zinc par plaquage, sans utilisation du Chrome VI et prêtes à être utilisées sans pré-perçage dans les bois courants. Elles sont une alternative rapide et sûre aux tire-fonds (DIN571), sont certifiées CE et possèdent les ATE et SHR.

