

Cloueur de finition sans fil Fusion



Applications

Finitions et garnitures, plinthes, armoires, coffrets, cimaises, garnitures décoratives, châssis de portes et fenêtres, garnitures de meubles, bardage


Caractéristiques et avantages

- Design breveté permettant un tir instantané
- Cylindre en aluminium, magasin en aluminium robuste résistant aux dommages
- Batterie Li-ion 18 V, respectueuse de l'environnement, puissante et fiable
- Commutateur d'entraînement sélectif permettant une commande de déclenchement par contact ou séquentielle
- Surface de travail éclairée par LED monté sur le bec
- Crochet de ceinture réglable à droite ou à gauche
- Molette de réglage de profondeur d'enfoncement
- Fonction innovante EZ-Clear pour éliminer les bouchages

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	330x76x330 mm
Poids net	2,81 kg
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Température de fonctionnement	-17,8 - 48,9 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	87,9 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	98,9 dB
Niveau de vibrations	4,7 m/s ²
Capacité du magasin	110 pièces
Jauge	15 calibre
Liaison type 1	Liaison bande adhésive
Angle de liaison	33 °
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	18 V
Puissance de la batterie	27 W
Temps de recharge 80 %	15 minutes
Tension (ac)	230 V
Type de connecteur électrique	Continental

Spécifications des fixations



Description

F-15, cloueur de finition 1,8mm (DA)

Code art.

5N2001N

Code EAN

0741474119019