



MK2400

GRUPPI POMPANTI COASSIALI LUBRIFICATI COAXIAL LUBRICATED COMPRESSOR PUMPS



- 2 HP di potenza.
- Disponibili su serbatoi da 24 e 50 litri.
- Nuovo filtro di aspirazione.
- Pressione max. 8 bar.
- Motore con protezione termica.
- Ventilazione convogliata ad alta efficienza.

- 2 HP power.
- Available on 24 and 50-lit tanks.
- New intake filter.
- Max. pressure 8 bar.
- Electric motor with overload protection.
- High efficiency fan.

Codice Code	Prodotto Product	Volt/Ph	kW HP	l/min. m ³ /h c.f.m.	bar p.s.i.	R.P.M.	n°	dB(A)	LwA	L x D x H (cm)	kg lbs
FC0000D	MK 2400	230/50	1,5 2	170 10 6	8 116	2850	1 1	- -	- -	35 x 19 x 27,5	10 22

STAMPA: 300 - ED. 2 - 09/12 - 960CA00524



FINI S.p.A. Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa - Bologna - Italy
Tel. +39 051 6168111 - Fax +39 051 752408

www.finicompressors.com - info@finicompressors.it





AMICO 2400



■ Pressostato elettromeccanico, gruppo accessori con doppio manometro e rubinetto rapido universale. Protezione da sovraccarico del motore elettrico. Serbatoio da 24 o 50 litri.



■ *Electro-mechanical pressure switch, accessory unit with double manometer and universal quick coupling. The electric motor features overload protection. 24 or 50 liters tank.*

litri	Codice Code	Prodotto Product	Vcl/Ph	kW	HP	l/min.	m ³ /h	c.f.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB(A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
24	FCCC404FNM422	AMICO 24/2400	230/50	1,5	2	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	57 x 25,5 x 59	22,5	49,6
50	FCDC404FNM427	AMICO 50/2400	230/50	1,5	2	170	10	6	8	116	2850	1	1	94	79 x 31 x 67	29,3	64,6

